

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



- Buse de fumées en fonte, grille foyère en fonte et verre sérigraphié (décor) de série.
- Chambre de combustion doublée.
- Deux possibilités de montage du conduit de fumées : par dessus ou par l'arrière (lorsqu'il est positionné à l'arrière, le trou principal est bouché par une plaque chauffante).
- Habillage disponible dans plusieurs coloris (noir et blanc).
- Possibilité de connecter des gaines de connexion à l'arrière du poêle de série.
- Gestion indépendante d'air primaire et secondaire.
- Raccordable à l'air extérieur.

Puissance nominale [kW]	6,5
Plage de charge de chauffage [kW]	3-8,5
Rendement [%]	85
Émission de CO (13% O ₂) [g/m ³]	1,080
Émission de poussières [g/m ³]	0,038
Température des fumées [°C]	239
Consommation moyenne de carburant [kg/h]	1,9
Longueur maximale des bûches [mm]	250
Surface active recommandée des grilles de sortie [cm ²]	240-390
Dimensions du verre [mm]	390x540
Dimensions extérieures [mm]	550x1019x400
Diamètre du conduit [mm]	150
Diamètre prise d'air [mm]	100
Poids [kg]	118
Coefficient énergétique	111,4
Classe énergétique	A+

