



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Taille des bûches standard	<b>33 (50 max.)</b>	Ø de buse de sortie de fumées	<b>150 mm</b>
Garantie*	<b>5 ans</b>	Raccordement des fumées	<b>Arrière ou dessus</b>
Dimensions L x H x P (cm)	<b>56 x 137,5 x 55</b>	Buse de fumées	<b>Mâle</b>
Poids brut	<b>194 Kg</b>	Ø de buse d'entrée d'air de combustion	<b>95 mm (raccordement dessous et arrière)</b>
Poids net	<b>168 Kg</b>	Température moyenne des fumées	<b>260 °C</b>
PERFORMANCES DE PRODUIT		Débit massique des fumées	<b>27 g/s</b>
Puissance nominale	<b>9,2 kW</b>	Dépression à la buse pour dimensionnement	<b>12 Pa</b>
Gamme de puissance	<b>6 à 14 kW</b>	Emission de CO <sup>2</sup>	<b>11,5 %</b>
Rendement	<b>82 %</b>	Distance d'installation arrière	<b>25 cm</b>
Emission de CO (13% O <sub>2</sub> )	<b>0,07 %</b>	Distance d'installation latérale	<b>50 cm</b>
Double combustion	<b>Oui</b>		
Ecodesign	<b>Oui</b>		
Flamme Verte	<b>7 étoiles</b>		
Appareil compatible BBC / RT 2012 (RE 2020)	<b>Oui</b>		

\* 2 ans pièces et 5 ans sur le corps de chauffe

#### ESTHÉTIQUE

- Un design épuré et élégant avec une porte intégrale en verre
- **Une vision du feu** inégalée grâce à une façade vitrée à 180° et sur 1,38 m de haut
- Grande vision du feu (78 cm en diagonal)

#### MATÉRIAUX

- Habillage en acier épais noir
- Intérieur en vermiculite pour une meilleure résistance aux températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille en fonte

#### COMBUSTION

- Un corps de chauffe dernière génération pour une combustion propre et plus économique grâce :
  - **À la technologie TOTAL CONTROL** : les deux commandes d'air permettent un pilotage intégral par commandes d'air de grille et post combustion dissimulés dans le compartiment intérieur
  - À son haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
  - Déflecteur démontable amovible sans outil
  - À une rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace

#### UTILISATION

- **Ergonomie de prise en main grâce à sa grande poignée froide à deux points assurant la bonne fermeture de la porte et l'étanchéité**
- Cendrier facilement accessible
- Système "vitre propre"

#### INSTALLATION

- **Compatibilité RT 2012 et BBC (RE 2020)**



POIGNÉE ERGONOMIQUE



**MARGUERITE**  
FR9011230B  
EAN: 3760075412227

A