

Plafonnier basse luminance LLL

Plafonnier à grille anti éblouissement



2x LED , 1200mm ou 1500mm, grille alu brillant ou mat, en applique, LED 840, NONSELV 350mA

Code: LLL4000UPTRM2KV4ND



Éclairage de bureau à basse luminance (UGR16)

Application :

Installation en applique ou suspendu, ces luminaires à LED sont recommandés pour les bureaux, pour l'éclairage de zones ayant des exigences élevées en matière de contrôle de la lumière et de l'éblouissement. UGR<16



Spécifications générales

Catégorie de produit:	Plafonniers / appliques	Degré de protection (IP) :	IP20
Boîtier de couleur :	Blanc	Convient pour un montage suspendu :	Oui
Matériau du boîtier	Acier	Convient pour le montage en surface :	Oui
Convient pour un montage encastré :	Oui		

Spécifications techniques

Type de lampe :	LED	Flux lumineux effectif (lm) :	4300 pour le 1200mm
Système d'alimentation (W) :	37 pour le 1200mm	Efficacité du luminaire (lm/W) :	116
Température de couleur (K):	4000	Indice de rendu des couleurs CRI :	80-89
Durée de vie nominale L80/B50 (h) :	80000	Avec lampe	Oui
Couleur de la lumière :	Blanc		
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée :	A++, A+, A (LED)		

Système optique

Système optique :	KV	Sortie de lumière	Direct
Type de grille :	Haute brillance ou mat	Anti-reflet limitant l'UGR :	16
Partage de la lumière :	Symétrique	Couverture du matériel :	Plastique, opale
Convient pour un poste de travail avec moniteur :	Oui	angle de diffusion:	41-80°

Dimensions


Longueur (mm) :	1210 ou autre	Largeur (mm) :	238 ou autre
Hauteur/profondeur (mm) :	52	Longueur incorporée (mm) :	900
Largeur d'encastrement (mm) :	150	Version de taille :	M
Poids (kg) :	3,3		

Spécifications électrique

Classe de protection :	I	Type de connexion :	Raccord rapide
Type de tension :	AC	Type d'appareil de commande :	Interrupteur On/Off
Tension nominale (V) :	220...240	Appareils de commande inclus :	Oui
Variation	Non		



LLL4000SS4



LLL...KV	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg	LED 	
LLL3000SS4KV&#	27	3 100	115	611	410	52	400	310	2,2	4x18W	
LLL4000SS4KV&#	37	4 200	114								
LLL2000RM1KV&#	19	2 200	116	1210	153		900	65	2,5	1x36W	
LLL3000RM2KV&#	26	3 200	123								
LLL4000RM2KV&#	37	4 300	116	1510	153		1200	65	3,2	1x58W	
LLL3000RL1KV&#	30	3 400	113								
LLL5000RL2KV&#	41	5 200	127	238			150	4,0		2x58W	
LLL6000RL2KV&#	58	6 900	119								

LLL...KVM	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg	LED 	
LLL3000SS4KVM&#	27	3 200	119	611	410	52	400	310	2,2	4x18W	
LLL4000SS4KVM&#	37	4 350	118								
LLL2000RM1KVM&#	19	2 250	118	1210	153		900	65	2,5	1x36W	
LLL3000RM2KVM&#	26	3 300	127								
LLL4000RM2KVM&#	37	4 450	120	1510	153		1200	65	3,2	1x58W	
LLL3000RL1KVM&#	30	3 500	117								
LLL5000RL2KVM&#	41	5 350	130	238			150	4,0		2x58W	
LLL6000RL2KVM&#	58	7 200	124								

LLL...KVM Ra 90	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg	LED 
LLL 4000RM2KVM/90	37	3 500	95	1210	238	52	900	150	2,5	
LLL 6000RM2KVM/90	58	6 200	107							