



### Tectane Desbloqueador MoS2 PO 496



#### Descrição do Produto

Spray lubrificante e inibidor de ferrugem com elevado poder desincrustante. Resolve de forma rápida e sem esforço inúmeros problemas associados à produção, manutenção e reparação de equipamentos. A criteriosa seleção das matérias primas resulta num efeito imediato sobre as ligações corroídas. A elevada capilaridade e fluidez permitem uma penetração profunda mesmo nos locais de difícil acesso. Os componentes anticorrosivos evitam o reaparecimento de ferrugem nas áreas tratadas. A embalagem permite um fácil e seguro manuseamento e também um doseamento preciso através da sua aplicação na área específica a tratar.

#### Características

- Desbloqueia
- Protege contra o desgaste e corrosão
- Lubrificante
- Elimina ruídos e chiadeiras
- Limpa e protege sem danificar
- Contém MoS2 (Dissulfeto de molibdênio)
- Alto poder de impregnação

#### Aplicações

Desatarraxar porcas e parafusos oxidados. Desbloquear ligações e uniões corroídas. Proteção duradoura contra a corrosão. Lubrificar superfícies deslizantes. Remover ruídos e o ranger causado pela

falta de lubrificação. Limpeza de cabos de travões e correntes de todos os tipos, mantendo-os em bom estado de conservação. Manter as peças brilhantes e livres de ferrugem durante o período de armazenagem.

#### Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar o produto sobre toda a área a tratar. Após alguns minutos as ligações emperradas podem ser facilmente desatarraxadas.

#### Informação adicional

Base		Hydrocarbons
Conteúdo sólido		<1
Densidade		0.704
Pressão a 20c bar		4.2
Pressão a 50c bar		7.9
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		1.8

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

#### Preparação da superfície e acabamento

#### Limpeza

#### Color(s)

- Incolor

#### Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



**Den Braven**

## Ficha Técnica

### Tectane Desbloqueador MoS2 PO 496

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e

não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better  
results  
through  
Knowledge



**Den Braven**

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

14-02-2021  
15:31:17  
UTC