

Martelo leve de 24 mm

HR2470

HR2470

robusto e potente / 3 modos.



Código EAN

0088381081658

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Potência	780 W
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 24 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 14 mm
capacidade máx. em madeira	32 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
Capacidade máx. broca de coroa	35 - 54 mm
Capacidade máx. de perfuração	32 - 65 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Embraiagem de segurança	✓
Joules	2,40 J
Peso	2.6 Kg
Comprimento do cabo	4.0 m
Dimensões (CxLxA)	370 x 84 x 214 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Desenho novo, mais resistente, preparado para trabalhos mais duros.
- 3 Posições de trabalho, rotação, rotação + percussão e percussão.
- Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim mais potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual.
- Punho antideslizante com elastómero para um melhor manuseamento e conforto da máquina.
- Sistema pneumático mais resistente e forte.
- Punho anti-deslizante com elastómero para melhor manueamento e conforto da máquina.
- Sistema elétrico simplificado, mais fácil de reparar.
- Novo motor S60 maior, induzido mais protegido contra o pó, por meio de verniz em ziguezague com alhetas maiores e escovas com maior superfície de contacto .



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

158057-6

Punho



415486-9

Guia de profundidade



824799-1

Mala pvc



ACESSÓRIOS

193472-7

EXTRACTOR PÓ HR2440



198993-4

Massa lubrificante



P-18150

Conjunto adaptador bucha SDS-



Suporte

Manual do usuário:

