

Glasblockvägg SWG 920



Std.element - Översikt

Glas - Elementtjocklek - Vikt - Max.höjd - Bredd

mm	Tjocklek	Kg/m ²	Max.höjd	Max.bredd
10	40 mm	30	3000 mm	1250 mm
12	40 mm	35	3600 mm	1250 mm

Glaset är som std.10 eller 12 mm härdat glas.

920-102a

Mobilt dörrelement - Översikt

Glas - Elementtjocklek- Vikt - Max.höjd

mm	Tjocklek	Kg/m ²	Max.höjd
10/12	40 mm	30/35	2500 mm utan överparti
10/12	40 mm	30/35	3600 mm med överparti

Max. bredden är som på std. elementen.
Glaset är som std.10 eller 12 mm härdat glas

920-102b

920 - Utrymmeskrav

Uträkning av parkeringsdjup

Std.element	antal elem. x 50 mm
Mobilt dörrelem.	Vägg med mobilt dörrelement läggs det på 60 mm till pr. stk

920-102c

920-102

Typ std.element - Översikt
 mobilt dörrelement - Översikt
 Utrymmeskrav

Skala
Mått i mm
Datum 8/5 - 12
Rev.nr.:

Scandinavian Wall Group AB

Trastvägen 2
89051 Långviksmon
Telefon 0662-30265
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu
homepage: www.swg.nu