



! Arrêt de commercialisation

### Cycle de vie

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

Fin de service le: 21 octobre 2020

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

### Principales

Gamme de produits	Harmony XVM
Type de produit ou équipement	Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
Type de balise et de colonne de signalisation	2 unités lumineuses
Nom de composant	XVM
Source lumineuse	Vert LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation Rouge LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Couleur du bloc lumineux	Rouge/vert
[Us] tension d'alimentation	230 V CA
Type de base de colonne de signalisation	Base sans buzzer
Mode d'installation	Horizontale

### Complémentaires

Composition du kit	Tube de support en aluminium Unité de base Couvercle Plaque de fixation en plastique
Diamètre de fixation	45 mm
Raccordement	Câbles volants, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Marquage	CE
Support de montage	Aluminium tube
Protection contre les courts-circuits	0,2 A
[Ui] tension d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
Consommation électrique	15 mA sur unité à DEL fixes
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1

### Environnement

Degré de protection IP	IP54 position horizontale se conformer à CEI 60529
Certifications du produit	CCC

Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10...50 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 60947-1 Classe I se conformer à IEC 60947-5-1 Classe I se conformer à IEC 61140
Traitement de protection	TC

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	425 g
Hauteur de l'emballage 1	7,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	50,4 cm

### Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------