SIEMENS

Fiche technique SINAMICS V90

Image semblable

Données de commande **6SL3210-5FE12-0UF0**

Numéro ordre du client :
Numéro de commande :
Numéro d´ offre :
Remarque :

N° Position :
Numéro de soumission :
Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V +10 % -15 %
Fréquence réseau	45 ... 66 Hz

Sortie

Tension assignée	2,00 kW
Courant assigné (IN)	7,80 A
Courant de sortie max.	23,40 A

Entrées / Sorties

Entrées TOR standard

Nombre	4

Sorties TOR

Nombre	2

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20 / UL open type
Taille	FSB
Poids net	2,45 kg
Largeur	100,0 mm
Hauteur	180,0 mm
Profondeur	220,0 mm

Conditions ambiantes

Refroidissement	Ventilateur
Altitude d'implantation	1000 m

Température ambiante

Service	0 ... 45 °C
Entreposage	-40 ... 70 °C

Humidité relative

Service max.	90 %

Normes

Conformité aux normes	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques. Des différences sont possible entre les données calculées et celles de la plaque signalétique!