

Fiche technique SIMOTICS S-1FL6

Données de commande

1FL6034-2AF21-1MA1



Image semblable

Numéro de commande client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Données de configuration

Vitesse assignée	3000 1/min
Couple assigné (100 K)	1,27 Nm
Courant assigné	2,6 A
Puissance nominale	0,40 kW / 0,54 hp
Vitesse max.	5000 1/min
Couple max.	3,82 Nm
Courant max.	7,8 A
Couple à l'arrêt	1,27 Nm
Couple d'inertie	0,351 kgcm ²

Constantes physiques

Constante de couple	0,49 Nm/A
Classe thermique	B (130 °C)
Poids net	1,50 kg

Conditions ambiantes

Température ambiante

Service	0 ... 40 °C
---------	-------------

Humidité relative

Service max.	90 % RH maximum (pas de condensation à 30 °C)
--------------	---

Normes

Conformité aux normes	CE, EAC
-----------------------	---------

Caractéristiques mécaniques

Type de moteur	Low Inertia
Type de moteur	Moteur synchrone à aimants permanents
Hauteur d'axe	30
Système de mesure	Codeur absolu monotour 21 bit
Refroidissement	Refroidissement naturel
Extrémité d'arbre	Clavette
Tolérance de battement radial	Classe N
Niveau d'intensité vibratoire	Niveau A
Indice de protection	IP65
Forme des machines selon Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Type de raccordement	Départ de câble