



Image semblable

Données de commande **6SE6440-2UD21-5AA1**

Numéro de commande client :

Numéro de commande :

Numéro d'offre :

Remarque :

N° Position :

Numéro de soumission :

Projet :

Caractéristiques assignées

Entrée

Nombre de phases	3 CA
Tension réseau	380 ... 480 V \pm 10 %
Fréquence réseau	47 ... 63 Hz

Courant assigné (HO) 5,90 A

Sortie

Nombre de phases	3 CA
Tension assignée	480 V
Tension assignée (HO)	1,50 kW / 2,00 hp
Courant assigné (HO)	4,10 A
Fréquence d'impulsion	4000 Hz
Fréquence de sortie pour régulation U/f	0 ... 650 Hz

En raison des dispositions légales, il existe une limitation à 550 Hz en production

Caract. tech. générales

Facteur de puissance λ 0,95

Rendement η 0,96

Conditions ambiantes

Refroidissement Ventilateur

Température ambiante

Service (HO) -10 ... 50 °C

Transport -40 ... 70 °C

Entreposage -40 ... 70 °C

Capacité de surcharge

High Overload (HO)

150 % courant de sortie pendant 60 s, ensuite 100 % courant de sortie pendant 240 s pour un temps de cycle de 300 s



Image semblable

Données de commande

6SE6440-2UD21-5AA1

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20 / UL open type
Taille	FSA
Poids net	1,30 kg
Largeur	73,0 mm
Hauteur	173,0 mm
Profondeur	149,0 mm

Entrées / Sorties

Entrées TOR standard

Nombre	6
--------	---

Sortie de relais

Nombre	3
--------	---

Entrées analogiques

Nombre	2
--------	---

Sorties analogiques

Nombre	2
--------	---

Interface CTP/ KTY

Nombre	1
--------	---

Raccordements

Côté moteur

Sections raccordables	2,50 mm ²
-----------------------	----------------------