

Pièce de rechange SIMATIC Thin Client (matériel) 10" tactile, Thin Client, écran TFT 10", 64 000 couleurs, client : SmartAccess, RDP, Web



Informations générales	
Configuration personnalisée	Non
Ecran	
Technologie de l'écran	TFT
Diagonale d'écran	10,4 in
Nombre de couleurs	65 536
Résolution (en pixels)	
<ul style="list-style-type: none"> Résolution d'image horizontale Résolution d'image verticale 	640 pixel 480 pixel
Rétroéclairage	
<ul style="list-style-type: none"> MTBF du rétroéclairage (à 25 °C) 	50 000 h
Organes de commande	
Organes de commande	Écran tactile
Polices de clavier	
<ul style="list-style-type: none"> Touches de fonction <ul style="list-style-type: none"> — Nombre de touches de fonction Touches système 	0 Non
Commande tactile	
<ul style="list-style-type: none"> Exécution à écran tactile 	Oui; analogique, résistif
Type de configuration/Fixation	
Angle d'inclinaison maxi admissible sans ventilation externe	35°
Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	CC
Courant d'entrée	
Courant d'enclenchement I _{pt}	1 A ² ·s
Mémoire	
Type de mémoire	Flash / RAM
Interfaces	
Nombre d'interfaces Industrial Ethernet	1
Nombre d'interfaces RS 485	0
Nombre d'interfaces RS 422	0
Nombre d'interfaces USB	1
Protocoles	
Supporte le protocole pour PROFINET IO	Oui
PROFIBUS	Non
Supporte le protocole pour EtherNet/IP	Non
Protocoles (Ethernet)	
<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP 	Oui

Protocoles (connexion de terminaux)	
• Sm@rtServer	Oui
• RDP	Oui
Autres protocoles	
• autres systèmes de bus	Oui
Degré et classe de protection	
IP (face avant)	IP54
IP (à l'arrière)	IP20
NEMA (en face avant)	NEMA 12 (à l'état monté)
Normes, homologations, certificats	
Justification de qualification	CE, cULus, C-TICK, NEMA 12 (à l'état monté: IP54, enveloppe Type 12 ; en option IP65, enveloppe Type 4X/Type 12 (6AV6671-6AP00-0AX0))
Marquage CE	Oui
cULus	Oui
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	50 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-20 °C
• max.	60 °C
Langues	
Langues en ligne	
• Nombre de langues en ligne/langues d'application	2
Dimensions	
Largeur de la face avant	325 mm
Hauteur de la face avant	263 mm
Découpe d'encastrement, largeur	309 mm
Découpe d'encastrement, hauteur	247 mm
Profondeur	65 mm

dernière modification :

15/02/2021 