

BORNIER DEPORTE TP1 SANS LED PUSH IN
Module de connexion TP1 8 voies et 2x2 bornes pour Alimentation
en potentiel Type : borne push in sans LED, VPE=1 unité
raccordement IDC 16 pôles pour câble



Figure à titre d'exemple

Système cible	SIMATIC S7-300 / 1500
Compatibilité d'utilisation	Modules d'E/S TOR
Désignation type de produit	Raccordement à modularité intégrale
Désignation du produit	Module de connexion

Caractéristiques de service	
Tension d'emploi	
• pour CC / Valeur nominale	24 V
• Valeur assignée	50 V
• pour CC / max.	50 V
Courant / Valeur assignée	1 A
Courant permanent / pour CC / par câble de signal / max.	1 A
Courant total / max.	4 A
Température en service	0 ... 60 °C
Température ambiante	
• en service	0 ... 60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C

Nombre de niveaux de bornes	1
Nombre de points de serrage / par niveau de serrage	1
Nombre de bornes	12; 8 x I/O; 2 x L+, 2 x M
Type de la borne de raccordement	Borne Push-In
Type du raccordement électrique / pour actionneurs et capteurs	Push-In
Position / de la borne de raccordement	en haut
Version du bloc de jonction initiateur LED/actionneur	Push-In
Largeur de la lame de tournevis	3,5 mm
Type du bloc de jonction / Pontage interne des niveaux de bornes	Non
Constituant du produit • Raccordement PE • Raccordement blindage • Sectionneur • nécessaire / Plaque d'extrémité	Non Non Non Non
Équipement du produit / Fonction alimentation	Oui
Caractéristique produit / raccordable transversalement	Non
Nombre de câbles / par raccordement	2; Raccordement pour l'alimentation de potentiel : Combinaison de 1 ou 2 conducteurs jusqu'à obtention des sections mentionnée au total dans un embout commun.
Type de sections de câble raccordables / âme massive	Non
Section de câble raccordable • pour conducteurs souples / avec embouts • multibrin • âme souple / sans traitement de l'embout • âme souple / avec embouts	0,2 ... 2,5 mm ² ; Embout DIN 46228/1 ou DIN 46228/4 avec collet en plastique 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ² 0,2 ... 2,5 mm ²
Nombre de pôles / sur l'interface 1	16; du connecteur IDC pour le câble de raccordement
Type du raccordement électrique / pour câble de liaison	Connexion enfichable
Nombre de contacts / du raccordement électrique	1
Longueur de câble / max.	30 m; entre l'élément de connexion frontal et le module de connexion
Type de montage	Rail DIN symétrique de 35 mm, rail DIN symétrique de 15 mm
Remarque pour le montage	quelconque
Position de montage	au choix
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	2
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V1
Matière isolante	autre
Type contrôlé selon mode de protection anti-explosion / EEx e	Non

Justification de qualification / Homologation cULus	Oui
Désignation du matériel / selon CEI 81346-2:2009	X
Couleur • du boîtier • de la lampe	gris sans
Longueur	58 mm
Hauteur / du boîtier	58 mm
Largeur / du boîtier	40 mm
Profondeur / du boîtier	50 mm
Hauteur / pour type de montage le plus bas	50 mm
Poids net	0,05 kg