



PM-D F1 pour départs-moteur Power Module, Failsafe (de sécurité) jusqu'à la catégorie de sécurité 4 EN 954-1 pour démarrage surveillé / arrêt d'urgence enfichable sur TM-PF30 S47-B0 -B1 30mm

Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		Modules Safety locaux
Désignation du produit		PM-D F1
Version du produit		pour circuits électriques de sécurité
Indice de protection IP		IP20
Fonction produit		
• Communication bus		Oui
• Protection contre les courts-circuits		Non
Courant d'emploi pour 400 V Valeur assignée	A	4
Limite de revendication SIL (sous-système) selon EN 62061		3
Catégorie selon EN ISO 13849-1		4
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) typique		200 000
Durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique		10 000 000
Circuit de commande/ Commande:		
Type de tension de la tension d'alimentation de commande		DC

Tension d'alimentation de commande pour CC		
• Valeur assignée	V	24
• Valeur assignée	V	20,4 ... 28,8

Montage/ fixation/ dimensions:

Largeur	mm	30
Hauteur	mm	196,5
Profondeur	mm	117,5

Certificats/ homologations:

General Product Approval		EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
			
CCC	CSA	UL	RCM
			
			Type Examination Certificate

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
	Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report
EG-Konf.		Confirmation

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAX en ligne
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-1BA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK1903-1BA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1BA00&lang=en

dernière modification : 17-10-2019