

Nœud de bus CPX-M-FB34

Code article :548751

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions l x L x H	(y compris module d'interconnexion) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Abréviation de type	CPX
Interface du bus de terrain	2x connecteur femelle RJ45 Push-pull, AIDA
Diagnostic spécifique à l'appareil	Diagnostic orienté canal et module Sous-tension modules Mémoire de diagnostic
Paramétrage	Comportement de diagnostic Réaction de sécurité intrinsèque Forces de canaux Réglage du signal Paramètres du système
Fonctions supplémentaires	Accès acyclique aux données via bus de terrain Accès acyclique aux données via Ethernet Fast Start Up (FSU) Diagnostic spécifique au canal via le bus de terrain Lancement paramétrage en texte clair, via bus de terrain Représentation possible de l'état du système via les données de processus Interface diagnostic supplémentaire pour terminaux de dialogue
Éléments de commande	Micro-interrupteur DIL Carte mémoire en option
Vitesse de transmission	100 Mbit/s
Plage de tension de service CC	18 V ... 30 V
Consommation interne pour tension service nominale	Type 120 mA
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Température de stockage	-20 °C ... 70 °C
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-5 °C ... 50 °C
Poids du produit	280 g
Capacité maximale d'adresses de sorties	64 byte
Capacité maximale d'adresses d'entrées	64 byte
Protocole	PROFINET IRT PROFINET RT
Affichage LED spécifique au bus	M/P : Maintenance/PROFenergy NF : erreur réseau TP1 : réseau actif port 1 TP2 : réseau actif port 2

Caractéristique	Valeur
Affichage LED spécifique au produit	M : Modify, paramétrage PL : alimentation de puissance PS : alimentation de l'électronique, alimentation des capteurs SF : erreur système
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression