

# Fiche technique du produit

Spécifications



## switch Ethernet non managé - 3 ports cuivre + 2 ports fibre multimode

499NMS25102

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 décembre 2016

! Fin de service le: 31 décembre 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme de produits	ConneXium
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 port(s) câble cuivre
Nombre maximum de switches en cascade	Illimité

### Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Service Ethernet	SNMP-Traps and SYSLOG
Service de communication	Telnet TFTP
Redondance	Alimentations électriques redondantes P1 et P2
Tension de service (Us)	24 V
Limites de la tension d'alimentation	18...32 V CC SELV
Puissance consommée	5,9 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 5 voies alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE
Signalisation locale	pouralimentations électriques P1 P2 2 LEDs pourerreur 1 LED pourlien Ethernet actif 1 DEL par canal

Sortie d'alarme	1 contact hors tension 1 A
Fonction alarme	Défaut du switch État du flux de données Défaut de l'alimentation électrique
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Consommation électrique	<= 240 mA à 24 V DC
Largeur	47 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	111 mm
Poids	0,335 kg

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Degré de protection (IP)	IP20
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 1604 UL 508 CUL 60950 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2

## Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,510 kg
Hauteur de l'emballage 1	60,000 mm
Largeur de l'emballage 1	175,000 mm
Longueur de l'emballage 1	235,000 mm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

## Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------

## Remplacement(s) recommandé(s)

La référence 499NMS25102 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

1x



switch Ethernet managé basique - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode  
TCSESB083F2CU0

1x



ConneXium - Unmanaged Switch - 8TX/2FX - MM  
TCSESU103F2CU0