# Fiche technique du produit

Spécifications



## PratiKa - fiche mobile industrielle droite 16 A -2P+T - 100-130 V CA -**IP44**

PKE16M413

Statut commercial: Commercialisé

### **Principales**

| Gamme                         | PratiKa       |
|-------------------------------|---------------|
| Type de produit ou équipement | Fiche banane  |
| Nom de l'appareil             | Fiche PratiKa |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 2P+T          |
| Type de réseau                | CA            |
| Standard de prise             | Industriel    |

| Complémentaires                        |  |
|--|--|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Droit  |
| Courant nominal (In)                   | 16 A   |
| Tension assignée de service<br>(Us)    | 100130 V                                       |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                       |
| Position horaire du contact à la terre | 4 h  |
| Matière de fiche, prise                | Enveloppe: polymère technique auto-extinguible |
| Matériau des contacts                  | Manchons: laiton                               |
| Raccordement                           | Vis imperdables                                |
| Section de câble                       | 14 mm²   |
| Diamètre extérieur du câble            | 815 mm   |
| Entrée de câble                        | Déflecteur<br>Presse-étoupe                    |
| Type de filetage                       | Pg 16  |
| Poids                                  | 0,123 kg                                       |
| Hauteur                                | 129 mm   |
| Largeur                                | 59 mm  |
| Profondeur                             | 59 mm  |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                |
| Code couleur tension                   | Jaune  |

#### **Environnement**

| Normes                        | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
|-------------------------------|--|
| Degré de protection IP        | IP44 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-2540 °C                |

### **Packing Units**

| Type d'emballage 1             | PCE      |
|--------------------------------|----------|
| Nombre d'unité par paquet      | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 126 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 6 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 14 cm    |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Poids de l'emballage 2         | 1,39 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 26 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 27 cm    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40       |
| Poids de l'emballage 3         | 6,047 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm    |
|                                |          |

### Offer Sustainability

| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium   |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACh                    | Déclaration REACh   |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | Profil environnemental du Produit   |
|                                     |   |

#### **Contractual warranty**

|--|--|