

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVMC - élément lumineux - Ø45 - vert - BA15d - sans ampoule - 230Vca/cc

XVMC33

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Harmony XVM
Type de produit ou équipement	Colonne de signalisation
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité lumineuse
Nom de composant	XVM
Source lumineuse	Lampes non incluse, vert
Type de lampe	Incandescent avec BA 15d base LED 'super bright' Tube de décharge flash
[Us] tension d'alimentation	<= 230 V CA/CC

Complémentaires

Diamètre de fixation	45 mm
Variante de construction	Montage du client
Puissance dissipée maximale en W	5 W
Raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marquage	CE
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Luminance	650 cd/m ²
Largeur hors tout CAO	47 mm
Hauteur hors tout CAO	65 mm
Profondeur hors tout CAO	47 mm
Poids	0,04 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC
Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1

Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	IP40 toutes les positions sauf position verticale se conformer à CEI 60529 IP42 position verticale se conformer à CEI 60529
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I Assemblage tube aluminium se conformer à CEI 60947-1 Classe I Assemblage tube aluminium se conformer à IEC 60947-5-1 Classe I Assemblage tube aluminium se conformer à IEC 61140 Classe II montage de la base se conformer à CEI 60947-1 Classe II montage de la base se conformer à IEC 60947-5-1 Classe II montage de la base se conformer à IEC 61140
Traitement de protection	TC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	45 g
Hauteur de l'emballage 1	7,9 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	4,8 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	1,477 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------