

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ZCKE - tête inter posi - rotative sans levier 1s/2s prog -25/+70°C

ZCKE05

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête rotative
Produits compatibles	XCKJ
Levier à associer	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Corps à associer	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ11 ZCKJ5 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4104H29 ZCKJD31 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7 ZCKJ404H29 ZCKJD37H29 ZCKJ4

ZCKJ21H7  
ZCKJ1  
ZCKJ2H29  
ZCKJD39H29  
ZCKJD37  
ZCKJ2  
ZCKJD35  
ZCKJ41H7  
ZCKJ404  
ZCKJD39  
ZCKJ4104  
ZCKJ21H29  
ZCKJ4H7  
ZCKJ404H7

<b>Mouvement tête de commande</b>	Tournant
<b>Type d'unité de commande</b>	Sans levier rappel de ressort
<b>Type d'approche</b>	Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables

## Complémentaires

<b>Mouvement d'attaque</b>	De gauche et/ou droite CW et/ou CCW
<b>Ouverture positive</b>	Avec
<b>Matière de la tête</b>	Métal

## Environnement

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-25...70 °C
<b>Température ambiante de stockage</b>	-40...70 °C
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Standard

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	167 g
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,2 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	4,6 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,7 cm
<b>Type d'emballage 2</b>	S01
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	1
<b>Poids de l'emballage 2</b>	225 g
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	15 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	15 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	40 cm
<b>Type d'emballage 3</b>	S02
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	48
<b>Poids de l'emballage 3</b>	8,471 kg
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------