

HOT TUBS

HOT TUBS

 **norvegdezsza.com**

FÜRDŐDÉZSÁK PRÉMIUM MŰSZÁRÍTOTT BOROVI FENYŐBŐL

BOROVI FENYŐ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTP1501	Ø 1,57 m RIGA dézsafürdő merülőkazánnal		46 mm - es dongák 3 db folytonos saválló pánt AISI 316 anyagból Tengeri alumínium merülőkazán egy hőcserélővel + biztonsági rács	<i>Teljes magasság: 121 cm</i> <i>Pad magasság: 32 cm</i> <i>Pad szélesség: 34 cm</i> <i>Térfogat: 1800 L (Ø 1,57 m), 2850 L (Ø 1,97 m), 3800 L (Ø 2,27 m), 3000 L (Helsinki Ovális)</i> <i>Merülőkazán: 3 mm vastag, AIMg3 20 KW</i>	1 296 000
HTP1901	Ø 1,97 m OSLO dézsafürdő merülőkazánnal		Impregnált dézsa fenék Lefolyó 32 mm 3 lépcsős fellépő	1 416 000	
HTP2201	Ø 2,27 m STOCKHOLM dézsafürdő merülőkazánnal		16 szögletes vastag párkány Ipari alapozás Bütü zárás	1 670 000	
HTP1722	Ø 2,27 x 1,77 m HELSINKI OVÁLIS dézsafürdő merülőkazánnal			1 670 000	

TERMO BOROVI

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTTW1501	Ø 1,57 m RIGA dézsafürdő merülőkazánnal		46 mm - es thermo borovidongák + thermo borovi fenék 3 db folytonos saválló pánt AISI 316 anyagból Tengeri alumínium merülőkazán egy hőcserélővel + biztonsági rács	<i>Teljes magasság: 121 cm</i> <i>Pad magasság: 32 cm</i> <i>Pad szélesség: 34 cm</i> <i>Térfogat: 1800 L (Ø 1,57 m), 2850 L (Ø 1,97 m), 3800 L (Ø 2,27 m), 3000 L (Helsinki ovális)</i> <i>Merülőkazán: 3 mm vastag, AIMg3 20 KW</i>	1 990 000
HTTW1901	Ø 1,97 m OSLO dézsafürdő merülőkazánnal		Impregnált talpfák Lefolyó 32 mm 3 lépcsős fellépő	2 110 000	
HTTW2201	Ø 2,27 m STOCKHOLM dézsafürdő merülőkazánnal		16 szögletes párkány Ipari alapozás Bütü zárás	2 340 000	
HTTW1722	Ø 2,27 x 1,77 m HELSINKI OVÁLIS dézsafürdő merülőkazánnal			2 340 000	




NB! A dézsafürdők kérhetőek egyéb kazánokkal is. Az extra felárak alább vannak felsorolva:



Merülő 25 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán DUPLA hőcserélővel:	180 000
Merülő 22 KW-os saválló acél (AISI 316) fa tüzeléses kazán:	1 220 000
Külső 25 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán:	255 000
Külső 30 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán (XL):	265 000
Külső 25 KW-os saválló acél (AISI 316) fa tüzeléses kazán:	320 000
Összeszerelten vagy lapra szerelve szállítható.	

ÜVEGSZÖVET KOMPOZIT FÜRDŐDÉZSÁK ERGONOMIKUS, DÖNTÖTT ÜLŐFELÜLETTEL

KOMPOZIT COMFORT "ÓRIÁS VIKING"



RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTO1900	Üvegszövet akril kompozit "OFURO DUAL" 2 személyes dézsafürdő, kazán nélkül		14 mm borovi borítás, ergonomikus padozat, kényelmes kartámasz lefolyó, 3 lépcsős fellépő. Színek RAL 5012; 9001; 7015	Belső átmérő: 170 x 110 cm Külső átmérő: 190 x 130 cm Belső magasság: 100 cm Pad magasság: 26 cm Pad szélesség: 33 cm Víz kapacitás: 750 L	1 056 000
HTC2203	Üvegszövet akril kompozit "ÓRIÁS VIKING" dézsa külső kazánnal		14mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel Üvegszövet ergonomikus padozat Fa hővédő rács kazánhoz (merülőkályhás verzióval) Lefolyó Impregnált talpfa 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035 Kazánok: merülő saválló, külső tengeri alumínium, vagy saválló, alsó beépített saválló.	Belső átmérő: 205 cm Külső átmérő: 226 cm Belső magasság: 90 cm Pad magasság: 30 cm Pad szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1650 L Tengeri alumínium kazán: (3 mm vastag, AlMg3) fa tüzeléses, 2 m rozsdamentes kéménnyel Döntött, kényelmes padozat	1 990 000
HTC2202	Üvegszövet akril kompozit "ÓRIÁS VIKING" dézsa alsó integrált kazánnal		14mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel Üvegszövet ergonomikus padozat Fa hővédő rács kazánhoz (merülőkályhás verzióval) Lefolyó Impregnált talpfa 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035 Kazánok: merülő saválló, külső tengeri alumínium, vagy saválló, alsó beépített saválló.	Belső átmérő: 205 cm Külső átmérő: 226 cm Belső magasság: 90 cm Pad magasság: 30 cm Pad szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1650 L Saválló kazán: AISI 316 anyagból + kémény Döntött, kényelmes padozat	2 320 000

COMFORT AKRIL DÉZSAFÜRDŐ

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTC1801	COMFORT üvegszövet akril kompozit dézsafürdő merülőkazánnal		14mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel Üvegszövet ergonomikus padozat Fa hővédő rács kazánhoz (merülőkályhás verzióval) Lefolyó Impregnált talpfa 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035 Kazánok: merülő saválló, külső tengeri alumínium, vagy saválló, alsó beépített saválló.	Belső átmérő: 180 cm Külső átmérő: 200 cm Belső magasság: 85 cm Padozat magasság: 30 cm Padozat szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1350 L Rozsdamentes kályha: (1,5 mm vastagság, AISI316) fa tüzeléses merülőkazán Ergonomikus döntött padozat	1 490 000
HTC1803	COMFORT üvegszövet akril kompozit dézsafürdő integrált alsó kazánnal		14mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel Üvegszövet ergonomikus padozat Fa hővédő rács kazánhoz (merülőkályhás verzióval) Lefolyó Impregnált talpfa 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035 Kazánok: merülő saválló, külső tengeri alumínium, vagy saválló, alsó beépített saválló.	Belső átmérő: 180 cm Külső átmérő: 200 cm Belső magasság: 85 cm Padozat magasság: 30 cm Padozat szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1300 L Kazán: (1,5 mm vastagság, AISI316) fa tüzeléses integrált kazán Ergonomikus döntött padozat	2 230 000
HTC1802	COMFORT üvegszövet akril kompozit dézsafürdő külső kazánnal		14mm - es borovi borítással Rozsdamentes kazán kéménnyel Üvegszövet ergonomikus padozat Fa hővédő rács kazánhoz (merülőkályhás verzióval) Lefolyó Impregnált talpfa 3 lépcsős fellépő Színek: Kék RAL5012, Krém RAL9001, Szürke RAL7015/RAL7035 Kazánok: merülő saválló, külső tengeri alumínium, vagy saválló, alsó beépített saválló.	Belső átmérő: 180 cm Külső átmérő: 200 cm Belső magasság: 85 cm Padozat magasság: 30 cm Padozat szélesség: 45 cm Víz kapacitás: 1400 L Tengeri alumínium kályha: (3 mm vastagság, AlMg3) fa tüzeléses külső kazán Ergonomikus döntött padozat	1 920 000

POLIPROPILÉN DÉZSAFÜRDŐK

LUCFENYŐ OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPS1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Saválló merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI316) 5db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	PP színek: világos kék, krém, fekete:	1 500 000
HTPS1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		1 760 000		
HTPS2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, lucfenyő oldallal		2 040 000		
HTPP11601	Ø 1,16 m PP hideg vizes dézsafürdő lucfenyő oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa fellépő, kör párkány, lefolyó Színek: kék, szürke, sötét szürke, fekete. Belső PP lépcső, külső fa lépcső. Kazán nem csatlakoztatható. Fa tető 30.000,-, dupla, 10 cm polisztirol szigetelt fenék oldalsó kifolyóval 140.000,-	Belső átmérő: 99 cm Külső átmérő: 116 cm Belső magasság: 105 cm	620 000
Külső kazán a HTPS dézsafürdőhöz külön rendelhető:					280 000

VÖRÖSFENYŐ OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPL1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Saválló merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI316) 6db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	PP színek: világos kék, krém, fekete:	1 890 000
HTPL1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal		1 990 000		
HTPL2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, vörösfenyő oldallal		2 100 000		
Külső vízteres saválló kazán felár:					180 000

THERMO BORÓVI OLDALLAL

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
HTPT1501	Ø 1,5 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo boróvi oldallal		PP belső fa, fa borítással Fa padozat Fa hővédő rács Fa lépcső Rozsdamentes merülőkazán (1,5 mm anyagvastagság, AISI316) 6db hőcserélővel Rozsdamentes kémény (2m), szikrafogóval 2 db rozsdamentes pánt Lefolyó	PP színek: világos kék, krém, fekete:	1 840 000
HTPT1901	Ø 1,9 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo boróvi oldallal		2 110 000		
HTPT2201	Ø 2,2 m PP dézsafürdő merülőkazánnal, thermo boróvi oldallal		2 340 000		

NB:

Külső 25 KW-os tengeri alumínium fa tüzeléses kazán felára:

Külső 25 KW-os saválló acél fa tüzeléses kazán felára:













PP fürdődézsza csak egyben szállítható







380 000








450 000

KIEGÉSZÍTŐK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	Bruttó ár HUF
CT1501	Ponyva tető Ø 1,5 m			68 000
CT1901	Ponyva tető Ø 1,9 m			75 000
CT2201	Ponyva tető Ø 2,2 m		<i>Riga, Oslo, Stockholm, Helsinki dézsákhoz, szürke színben.</i>	82 000
CT2217	Ponyva tető Ø 2,4 x 1,9 m			82 000
CP1501	Borovi tető Ø 1,5 m			120 000
CP1901	Borovi tető Ø 1,9 m		2 részre particionált	132 000
CP2217	Borovi tető Ø 2,2 x 1,7 m			144 000
CP2201	Borovi tető Ø 2,2 m			144 000
CTW1501	Thermo borovi tető Ø 1,5 m			132 000
CTW1901	Thermo borovi tető Ø 1,9 m		2 részre particionált	162 000
CTW2201	Thermo borovi tető Ø 2,2 m			204 000
CTT1901	Szigetelt tető Ø 1,9 m			230 000
CTT2201	Szigetelt tető Ø 2,2 m		<i>Prémium minőségű tengeri vinil minőség, UV stabil, nem penészedik és tűzálló</i>	270 000
HTIN01	Akril dézsa szigetelés		<i>Kőzetgyapot hőtartó szigetelés, impregnált OSB lap</i>	160 000
CG1801	Akril tető Ø 1,8 m		<i>Akril tető Comfort dézsafürdőhöz</i>	190 000
CG2201	Akril tető Ø 2,2 m		<i>Akril tető Óriás Viking dézsafürdőhöz</i>	220 000
CG1802	Akril tető "OFURO DUO" akril dézsához		<i>Akril-üvegszövet kompozit</i>	190 000
CP01	Stancolt hővédő rács		<i>Stancolt, rozsdamentes védőrács, 100 - 130 mm - es csövekhez</i>	49 000
BTHP01	Pohártartó			35 000
SCPO01	Hamuzó szett		<i>Hamuzó szett, 82 cm hosszú</i>	25 000
PADP01	Keverő lapát		<i>Éger, vagy cseresznyefából</i>	15 000

HTLL01	Led világítás		Trafóval, RGB LED lámpával, pneumatikus kapcsolóval	150 000
HTBS01	Buborékolató rendszer		900 W, 150 W-os előmelegített levegős motorral, pneumatikus kapcsolóval, 7 fúvókával További fúvókák: 6.000 Ft,-/db	280 000
HTJS08	JET rendszer		1,5 LE motor, 6 fúvókás, pneumatikus nyomógombbal	365 000
STEB01	Nagy fellépő		110 x 60 x 62 (hossz x szélesség x magasság) Tömbsített borovi oldalfal, impregnált, bordázott fedél. Vízforgató berendezés, fűtőpatron, sóbontó elfér alatta.	99 000

KAZÁNOK

RENDELÉSI KÓD	TERMÉK	FOTÓ	CSOMAG TARTALMA	MÉRETEK	Bruttó ár HUF
INA01	Standard nagy hőátadású merülőkazán 20 KW tengeri alumínium		Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 20 KW, Magasság 80 cm, Szélesség 30 cm, Hossz 60 cm, füstcső hossza 200 cm. 1 nagy hőcserélővel. Két oldali felfogatási ponttal.		220 000
INA02	Standard nagy hőátadású merülőkazán, dupla hőcserélővel 25 KW tengeri alumínium		Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 25KW, Magasság 80 cm, Szélesség 30 cm, Hossz 75cm, füstcső hossza 200 cm. 1 nagy hőcserélővel. Két oldali felfogatási ponttal.		250 000
INH01	Standard merülőkazán 20 KW saválló acél		Merülőkazán saválló (1,5 mm thickness, AISI 316): Teljesítmény 20 kW, Kémény rozsdamentes anyagból, 200 cm. 1 nagy hőcserélővel.		340 000
OUH01	Külső kazán 25 KW Saválló acél		Saválló acél (1,5 mm vastag, AISI 316): Teljesítmény 25 KW, Magasság 60 cm, Szélesség 50 cm, hossz 60cm. Füstcső hossza 200 cm. Hőálló szövet erősítéses vízcső, 2 x 40 cm		490 000
OUH02	Külső kazán 25 KW Tengeri alumínium		Tengeri alumínium kazán (3 mm vastag, AlMg3): Teljesítmény 25KW, Magasság 60 cm, Szélesség 50 cm, hossz 60 cm. Füstcső hossza 200 cm. Hőálló szövet erősítéses vízcső, 2 x 40 cm		440 000
ELH01	Elektromos fűtés 12 KW, okos telefonról vezérelhető, beépített víztisztítóval		3-12 KW-os elektromos patron, Wi-Fi kapcsolóval, nagy teljesítményű vízsűrű berendezés, vezérlő elektronika		530 000
WCL01	Víztisztító berendezés		3-8 m ³ /h teljesítménnyel, gégecsővel, átvezető csanokkal, szűrőközeggel, töltesítő dugókkal, porszívócsővel, falátmenőkkel, teljes munkadíjjal		150 000