

## PORTILLON PIÉTON



Le Portillon piéton à une structure robuste destiné au collectivité ou résidence. Sa conception avec le ferme porte intégré au vantail réduit les risques de vandalisme et facilite la pose.



### RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et le mécanisme permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



### NORME

La portillon piéton est conforme à la norme NF EN 13241-1+A1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.



### ESTHÉTIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillages sont possibles.



### FONCTIONNEMENT

Avec ou sans contrôle d'accès le fonctionnement est simple d'utilisation.

## PORTILLON PIÉTON

- Système de verrouillage par serrure ou bandeau ventouses.
- Ferme porte invisible robuste et réversible.
- Ralentissement en fin de fermeture réglable.
- Ouverture jusqu'à 120°.
- Conforme à la Norme NF EN 13241-1+A1.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- . 2 poteaux en acier 80x80mm (sans contrôle d'accès).
- .1 poteau en acier 180x80mm (si interphonie).
- .Cadre en acier 50x50mm.
- .Pivots à roulement à billes.



## PERSONNALISATION

- .Possibilité de personnaliser votre porte à votre souhait.
- .Tôles nervurées, planes, barreaudage, ventilation perforée,...
- .Tôle plane formant des joints creux.
- .Remplissage sur consultation:  
Découpage Laser, bois, ventelles, verre, Inox,...



## SÉCURITÉS

- .Ferme porte Locinox invisible.
- .Bandeau ventouses ou serrure à larder.
- .Potelet avec bouton de sortie par capteur infrarouge (passage de la main devant le capteur).
- .Manœuvrable manuellement après coupure de courant.



## FINITION

- .Finition par thermolaquage.
- .Couleur aux choix dans la gamme RAL standard (hors nacré,...).



## GARANTIE

- .Porte garantie **3 ans** constructeur.

