

הוראות הפעלה להכנת חותמת

שלב 1: שימוש במכונה

1. חבר את המכונה לחשמל, כוון את העוצמה בין 500-550V המתן לקבלת נורה ירוקה.
2. נפתח את החלק העליון של המכונה כשציידו הכסוף כלפי מעלה.
3. נניח את הגלופה של החותמת על המשטח הכסוף כשהחלק הרחב שלה על המכונה והמובלט כלפי מעלה.
4. ניקח שקף (חשוב שקוף ולא את אותו שקף שעליו הדפסנו) נגזור אותו פחות או יותר באותו גודל של החותמת שיש לנו, נניח את השקף על הכרית
5. נניח את השקף המודפס הפוך על השקף הריק (השקוף) כאשר רואים את הדפסה כמו בכתב מראה כשהיא על גבי הגלופה שהנחנו על המכונה.
6. נדביק את הכל יחד עם סילוטפ למכונה, לאחר שסיימנו להדביק למכונה את הגלופה והשקף נסגור את המכסה.
7. נלחץ על START נמתין לקבלת 3 הבזקים (לא לדאוג זה לא מזיק לעניים) ונוציא את סילוטפ מהמכונה.

שלב 2 :

הכנסת הכרית והדיו לחותמת

1. נפתח את מכסה התחתון בחותמת נפרק את המכסה הפנימי ונכניס את כרית הדיו בזהירות זה עשוי לכלוך.
2. על הדיו נניח את הגלופה שהכנו קודם יש לשים לב שהכיתוב כלפי מעלה (כיתוב הפוך כמו כתב מראה)
3. נסגור את המכסה הפנימי היטב.
4. נפתח את המכסה העליון של החותמת ונכניס העתק של השקף שהכנו על מנת שנוכל לדעת איזה חותמת זאת ו/או למי היא שייכת.

קישור לסרטון הדגמה : [לחץ כאן לצפייה](#)